

NUEVA SUZUKI XL7

(HYBRID)

SUZUKI



Imágenes utilizadas de manera ilustrativa.

GARANTÍA
3 AÑOS o 100,000 KMS
5 AÑOS o 100,000 KMS
EN COMPONENTES HÍBRIDOS



XL7

- Motor gasolina 1.5, 4 cilindros, 16 válvulas, 103 HP
- Transmisión Automática de 5 velocidades
- Sistema híbrido ligero: Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) de 12V
- Generador de arranque integrado (ISG)
- Batería de iones de litio auto recargable
- Frenos de disco delanteros con sistema ABS y EBD
- Bolsas de aires frontales chofer y pasajero
- Control de estabilidad (ESP)
- Asistente de ascenso en pendientes
- Cristales, seguros y retrovisores con acción eléctrica y retráctil
- Keyless entry y Push Start System
- Aire acondicionado Digital
- Asientos tapizados en tela con capacidad para 7 pasajeros
- Radio Touch de 9" Bluetooth con Apple CarPlay y Android Auto
- Cámara y sensores de reversa
- Control de radio en el volante
- Volante en forma de D forrado en piel
- Volante con ajuste vertical
- Barras laterales contra impacto
- Sistema de seguridad para absorber impactos
- Aros de aleación de 16"
- Luces LED frontales
- Faros antiniebla
- Dirección hidráulica
- Apoya brazos
- Alarma integrada
- Sistema ISOFIX
- Rack de techo
- Baúl doble fondo
- 3 filas de asientos con amplio espacio para almacenaje
- Salida de aire acondicionado para la parte trasera
- Portavasos delanteros ventilados y portavasos en todas las filas de asientos
- Enchufe para accesorios y soporte para smartphone en la segunda fila
- Mecanismo de fácil acceso a la tercera fila con asientos corridizos
- Limpia cristal trasero

Major Specifications

Number of doors		5	
Engine		Petrol	
		K15B	
Drive system		2WD	
DIMENSIONS			
Overall length		mm	4,450
Overall width		mm	1,775
Overall height		mm	1,710
Wheelbase		mm	2,740
Tread	Front	mm	1,515
	Rear	mm	1,530
Minimum turning radius		m	5.2
Minimum ground clearance		mm	200
CAPACITIES			
Seating capacity		persons	7
Fuel tank capacity		litres	45
Luggage capacity	Max. volume	litres	803
	3rd row seatback folded (VDA method) - when the luggage board is lowered down to the bottom.	litres	550
	3rd row seatback raised (VDA method) - when the luggage board is used	litres	153
ENGINE			
Type		K15B	
Number of cylinders		4	
Number of valves		16	
Piston displacement		cm ³	1,462
Bore x stroke		mm	74.0 x 85.0
Compression ratio		10.5	
Maximum output		kW/rpm	77/6,000
Maximum torque		N·m/rpm	138/4,400
Fuel distribution		Multipoint injection	
TRANSMISSION			
Type		5MT	4AT
Gear ratio	1st	3.909	2.875
	2nd	2.043	1.568
	3rd	1.407	1.000
	4th	1.065	0.697
	5th	0.769	-
	6th	-	-
	Reverse	3.250	2.300
Final gear ratio		4.353	4.375
CHASSIS			
Steering		Rack & pinion	
Brakes	Front	Ventilated disc	
	Rear	Drum, leading and trailing	
Suspensions	Front	MacPherson strut with coil spring	
	Rear	Torsion beam with coil spring	
Tyres		195/60R16	
WEIGHTS			
Kerb weight (min./with full option)		kg	1,160 - 1,180
Gross vehicle weight		kg	1,720 1,730
PERFORMANCE			
Maximum speed		km/h	170 165

All figures are manufacture's data and may vary for each market.

